www.kantmanufaktur.com



PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

FÜR ALUMINIUMBAUTEILE

KANT
MANUFAKTUR

Professionelle Pflege für dauerhaft hochwertige Oberflächen

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE
Aluminiumbauteile mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche sind korrosionsbeständig und langlebig.
Regelmäßige Reinigung erhält dauerhaft die hochwertige Optik.
Keine Stahlwerkzeuge, Stahlwolle, Scheuermittel oder
aggressive Reiniger verwenden.
Reinigungsmittel grundsätzlich zunächst an einer unauffälligen Stelle testen.

Wichtig: Gebrauchsspuren auf eloxierten Oberflächen können als natürliche Patina auftreten.

REINIGUNGSARTEN
- Erstreinigung: Entfernung von Bauschmutz vor Bauabnahme.
- Grundreinigung: Intensive Reinigung nach längerer Nutzungsdauer.
- Intervallreinigung: Regelmäßige Werterhaltungsreinigung.

ELOXIERTE ALUMINIUMBAUTEILE
Oberflächen sind mit reichlich Wasser zu spülen und von groben Staub- und Schmutzpartikeln zu befreien.

Geeignete Hilfsmittel:
Wasser mit Spülmittel, Eloxalreiniger, 3M Scotch-Brite Hand Pad Nr. 98, Schleiffix Nr. 240 sowie Eloxal-Lackstifte und oder weiche Tücher.
pH-Wert der Reiniger zwischen 5 und 8,5. Starke saure oder alkalische Reiniger vermeiden.

PULVERBESCHICHTETE ALUMINIUMBAUTEILE
Oberflächen sind mit reichlich Wasser zu spülen und von groben Staub- und Schmutzpartikeln zu befreien.

Geeignete Hilfsmittel:
Wasser mit Spülmittel, Schwamm, weiches Tuch oder weiche Bürste, Autopoliturmittel und Reparatur-Lackstifte. Keine scheuernden Hilfsmittel verwenden. pH-Wert zwischen 5 und 8,5.

ACHTUNG
Gips-, Zement- und konzentrierte Reinigungsmittelrückstände sind unmittelbar zu entfernen.
Vor jeder Anwendung die Materialverträglichkeit prüfen.